

Retningslinjer for godkendelse af såvel nybyggede som ejer skiftede, eller genopbyggede stormodel svævefly

Kontrollanten

Kontrollanten skal være anmeldt hos Modelflyvning Danmark som kontrollant for Stormodeller. Kontrollantens certifikat skal være forsynet med Modelflyvning Danmarks påtegning herom.

Piloten skal være i besiddelse af et A- eller S-certifikat

Det er en forudsætning for godkendelsen af en stormodel, at piloten i forvejen er i besiddelse af et A- eller S-certifikat udstedt af Modelflyvning Danmark. Er piloten ikke i forvejen kendt af kontrollanten, skal der foretages en demonstrationsflyvning med et almindeligt fastvinget fly, før der foretages prøveflyvning.

Radioanlæg

Stormodeller må flyves med RC-anlæg på 35 MHz eller 2,4GHz båndet. Radioanlægget skal overholde It og Telestyrelsens bestemmelser. Kontrollanten skal sikre sig, at dette er i orden. Sender og modtager skal være CE mærket. Er modtager udstyret med failsafe, skal kontrollanten tilse at failsafe indstillingen ikke er uhensigtsmæssig.

Vægt

Modellen vejes i overværelse af kontrollanten. Den maksimale vægt må ikke overstige 25 kg.

Beskrivelse af modellen

Der skal forevises en byggetegning eller en kort beskrivelse af modellen for kontrollanten.

Byggearbejdet

Uanset om der er tale om en egen konstruktion, eller en model bygget af et byggesæt, skal byggearbejdets kvalitet omhyggeligt vurderes. Kontrollanten skal ligeledes vurdere om anvendte limtyper er stærke nok til de samlinger, hvor de er brugt.

Materialer

Der findes ikke bestemte retningslinjer for, hvilke materialer der skal anvendes til bygning af en stormodel. Det er op til kontrollanten at vurdere om de anvendte materialer er af tilstrækkelig styrke og kvalitet, samt om de kan modstå den forventede belastning. Det vurderes om trækstænger, hængsler, rorhorn og links mm., er af god kvalitet og korrekt monteret og dimensioneret.

Installation af motor (motorsvæver)

Kontrollanten skal vurdere om motoren er forsvarligt monteret og placeret i forhold til placeringen af det øvrige udstyr i modellen, samt om spanter og ophæng til motoren er korrekt dimensioneret. Servoer, servoledninger, tanke mm. må ikke være placeret, så de kan udsættes for strålevarme fra udstødningen.

Installation af radioudstyr

Det skal undersøges om servoer er korrekt monteret og om de har den fornødne styrke, samt at modtageren er forsvarligt fastgjort. Det vurderes om akkumulator(er) har tilstrækkelig kapacitet og ledningernes dimensioner i hele radioinstallationen, er af tilstrækkelig størrelse. Ved brugen af mange servoer i modellen, anbefales en reserve eller backup akkumulator. Stikforbindelser og lodninger skal efterses og kvaliteten af disse vurderes.

Klargøring før prøveflyvningen

Modellen skal samles under overværelse af kontrollanten, der samtidig vurderer om vinger og lemme mm. er forsvarligt fastgjort.

Prøveflyvning

Kontrollanten skal vurdere om modellen flyver på sikker og forsvarlig vis. Og at modeller kan gennemføre manøvre med stor G-påvirkning. Disse manøvre skal passe til modellens type.

Registreringsattest for stormodel svævefly.

Modelflyvning Danmark bedes registrere, at nedennævnte pilot på betryggende vis har foretaget prøveflyvning med nedennævnte, godkendte modelfly, som har en startmasse på mere end 7 kg og mindre end 25 kg incl. ballast.

<i>Ansøger:</i>			
Navn.:			
Klub.:		MDK medlemsnr.:	
<i>Model:</i>			
Modelnavn.:			
Type.:		Vægt:	
<i>Udfyldes ved ejerskifte, genregistrering, eller 2. pilot</i>			
Ejerskifte <input type="checkbox"/>	Genregistrering <input type="checkbox"/>	Registrering af 2. pilot <input type="checkbox"/>	
Registreret førstegang:			
Første ejer.:			
Registrerings nr.:			

Undertegnede: (Anvend blokbogstaver)
der er godkendte stormodelkontrollant(er), har modtaget en kort beskrivelse af flyets grundopbygning, og har kontrolleret alle relevante punkter på omstående skema:

Teknisk godkendelse

MDK-nr.: _____ Navn: _____

_____, den _____ Underskrift: _____

Luftdygtigheds godkendelse

MDK-nr.: _____ Navn: _____

_____, den _____ Underskrift: _____

Indsendes i udfyldt stand til **Modelflyvning Danmark, Kirkeskovvej 1, 4660 Store Heddinge.**
Eller skannet som .jpg eller .pdf til info@modelflyvning.dk

Noteret af Modelflyvning Danmark:

Reg. nr.: _____

Dato: _____

Initialer: _____

<p>Kontrolliste ved gennemgang af stormodel svævefly.</p> <p>I forbindelse med kontrollen afkrydses de relevante punkter i skemaet. Findes punktet OK, markeres med: X Er punktet ikke relevant for den pågældende model, markeres med : 0 Findes der fejl under et punkt, markeres med: - (minus) Modellen kan ikke godkendes, hvis der forekommer minusser på listen. – Fejl og mangler skal være udbedret inden indsendelse af registreringsattesten.</p>	
Registrerings nr. er fastmonteret i modellen? (Kun ved ejerskifte eller genregistrering)	
Tegning eller beskrivelse forevist?	
Tyngdepunkt korrekt placeret?	
Understel korrekt dimensioneret og fastgjort?	
Cowl, canopy og lemme forsvarligt fastgjort?	
Højstartskrog/slæbekobling korrekt placeret og fastgjort? Funktionstest udføres.	
Vingekonstruktion undersøges, og det vurderes, om vingen har tilstrækkelig styrke?	
Vinge korrekt monteret?	
Vingestål har forsvarlig styrke?	
Servoer er korrekt monteret, og har tilstrækkelig styrke til de funktioner de betjener?	
Links og rorhorn er forsvarligt fastgjort og sikret og er af en tilstrækkelig styrke?	
Akkumulator(er) har tilstrækkelig kapacitet og er forsvarligt fastgjort?	
Modtager er forsvarligt fastgjort og vibrationssikret?	
Ledningsforbindelser mellem akku og modtager / powerbox tilstrækkeligt dimensioneret?	
Ledningsforbindelser er forsvarligt fastgjort og vibrationssikret?	
Haleplan forsvarligt fastgjort?	
Højderor forsvarligt hængslet og har korrekt udslag?	
Sideror forsvarligt hængslet og har korrekt udslag?	
Krængeror forsvarligt hængslet og har korrekt udslag?	
Flaps, bremses o.l. forsvarligt hængslet og har korrekt udslag?	
Optrækkeligt understel har korrekt funktion?	
Evt. reparationer er forsvarligt udført?	
Evt. ombygninger er forsvarligt udført?	
Radioanlæg er på 35 MHz eller 2,4GHz-båndet og CE mærket?	
Vægten er indenfor gældende grænse?	
Radioens rækkevidde kontrolleres på jorden på min. 200 meters afstand?	
Luftdygtighed foretages ved prøveflyvning med nogle manøvrer med stor G-påvirkning et sikkert sted i luftrummet. Manøvrerne vælges under hensyntagen til modellens type.	